


Cork Panels plus

Pannelli in sughero biondo ad elevate prestazioni per l'isolamento termo-acustico, adatti ad ambienti umidi

Beton  **Wood**

Voce di capitolato



| SUGHERO BIONDO PER ISOLAMENTO TERMO-ACUSTICO AD ELEVATE PRESTAZIONI IN SPESSORI RIDOTTI

Fornitura e posa in opera dell'isolamento termoacustico di pannelli in sughero biondo Cork panels plus con una compressione del 4:1 ad elevata flessibilità. Pannelli in sughero indicati per interventi interni in pareti, sottopavimenti e soffitti in ristrutturazioni e nuove costruzioni per l'eliminazione di rumori molesti, condense, eliminazione di zone umide, muffe, pareti fredde, ecc.

Il materiale è caratterizzato dalle seguenti caratteristiche termodinamiche: densità 220 kg/m², conduttività termica $\lambda=0,035$ Kcal/mh °C, resistenza a compressione kg 7-8 per cm², Indice di riduzione del ruore di calpestio ponderato nel campo di frequenze compreso tra 100 e 3150 Hz LW 14 dB, e classe di resistenza al fuoco 2, secondo la normativa Circ. Min. Interno 14/09/1961, n. 91.

Le dimensioni del pannello corrispondono a 1000 x 500 mm per uno spessore pari a ... mm. Il pannello in sughero CorkPanels plus soddisfa i requisiti stabiliti per il rilascio dell'Attestato di Conformità ai criteri di Compatibilità Ambientale (CCA).

Sede:
Via Falcone e Borsellino, 58
I-50013 Campi Bisenzio (FI)

T: +39 055 8953144
F: +39 055 4640609

info@betonwood.com
www.betonwood.com

CRKP-IR.18.12



Member of
WWF
Global Forest &
Trade Network

Produzione certificata
secondo norma
ISO 9001:2008



Beton  **Wood**

Per ulteriori informazioni in merito all'utilizzo e all'installazione, siamo a vostra disposizione su www.pannellisughero.com